



ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Onderhoudsvoorschriften p. 2-5
- Instructions d'entretien p. 6-10
- Maintenance instructions p. 11-15

GELCOAT

Dagelijks gebruik

Voor het dagelijks onderhoud van uw wastafelblad in Gelcoat adviseren wij u gebruik te maken van een zachte, niet schurende spons of doek en schoon water. Indien u toch een schoonmaakmiddel wilt gebruiken, neem dan bij voorkeur een normale milde allesreiniger of schoonmaakmiddel.

Onze Gelcoat producten zijn voorzien van een toplaag bestaande uit Gelcoat. Deze toplaag is niet 100% krasbestendig. Het gebruik van schuurmiddelen, chloorhoudende producten en agressieve oplosmiddelen wordt daarom in het algemeen afgeraden. Ook alle huishoudmiddelen met agressieve, chloorhoudende en/of schurende bestanddelen mogen niet gebruikt worden omdat deze het oppervlak van de doucheplaten aantasten, deze kunnen namelijk een dofte schijn of krassen in de Gelcoat-toplaag veroorzaken.

Er zijn diverse producten in de handel om uw douche mee te behandelen zodat er een water-, kalk- en vuilafstotende laag ontstaat.

i ***Het warm water mag een maximum temperatuur hebben van 60°C. Indien de temperatuur hoger is, kan dit barstjes in de optlaag veroorzaken. Deze schade valt niet onder garantie.***

DZIGNSTONE SOLID SURFACE

Dagelijks gebruik

Gebruik in uw dagelijks onderhoud nooit reinigings- of ontsmettingsmiddelen die alcohol bevatten en reinigings- of ontsmettingsmiddelen die oplosmiddelen of zuren bevatten. Tevens wordt het gebruik van schurende producten (schuursponzen, doeken en soortgelijke) afgeraden.

Vermijd in het dagelijks gebruik de volgende producten:

- staalwol
- schurende schoonmaakmiddelen
- sterk alkalische schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen met een hoog zuurgehalte
- wasmiddel- en wasmachinelogen

Ook zonder agressieve reinigers zult u bij regelmatig onderhoud een frisse schoonheid en optimale hygiëne bereiken.

Dzignstone Solid Surface vraagt voor het dagelijks onderhoud niet meer speciale zorgen dan voor eender welk ander luxe materiaal of het nu gaat over natuursteen, gelcoat of hardcomposiet. Vloeistoffen kunnen in het materiaal bijna niet doordringen waardoor de vorming van vlekken door dagelijks gebruikte badkamerproducten tot een minimum beperkt blijft.

Toch raden wij aan om na ieder gebruik, gevormde zeepvlekken meteen te verwijderen en de plaat droog te wrijven met een zachte doek.

Dit kan gewoon gebeuren met wat warm water en een milde bad- of allesreiniger (gebruik nooit een spons, chloor of schuurcrème). Veeg na reinigen steeds het oppervlak mooi droog of laat uw badkamer goed ventileren.



Het warm water mag een maximum temperatuur hebben van 60°C. Schade veroorzaakt door het gebruik van te warm water valt niet onder garantie.

Wekelijks onderhoud

Wekelijks tot tweewekelijks geeft u best een grotere schoonmaakbeurt aan uw Dzignstone Solid Surface douche. Verwijder grondig alle zeepresten die eventueel zijn achter gebleven. Gebruik hiervoor een zachte doek met water, detergent of ander schoonmaakmiddel (gebruik nooit een spons, chloor of schuurcrème).

Kalkafzetting

Afhankelijk van de hardheid van het water kan er (net zoals op alle andere oppervlakken) kalkafzetting optreden. Deze kan gewoon worden verwijderd met een met een normaal antikalk-product (bv. Antikal) dat geschikt is voor massieve of delicate oppervlakken. Indien u kalkreiniger gebruikt, gelieve volgende werkwijze aan te houden: de vloeistof eerst op een vochtige doek aanbrengen (niet rechtstreeks op de doucheplaat), daarna de vervuilde oppervlakken inwrijven, direct grondig afspoelen (nooit laten intrekken!) en droogwrijven. Bij hardnekkige resten deze behandeling herhalen.

DZIGNSTONE SOLID SURFACE (vervolg)

Vermijd in het algemeen het gebruik van chemicaliën en schurende middelen

Sommige agressieve chemicaliën kunnen het Dzignstone Solid Surface zwaarder aantasten. Gebruik dus nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals chloor voor afvoeren, toiletten of ovens). Deze middelen zouden witte vlekken kunnen veroorzaken die niet of moeilijk te verwijderen zijn.

Wanneer er per ongeluk of door nalatigheid bij het gebruik van bovengenoemde producten toch een ernstige beschadiging optreedt, dan raden we u aan de doucheplaat onmiddellijk te reinigen en goed na te spoelen met veel water. Op deze manier verhindert u dat het chemisch product zich verder kan vasthechten in het materiaal. Ook kan u steeds een beroep doen op uw installateur of erkende verwerker. Deze beschikken ook over voldoende professionele technieken om zelfs bij ernstige beschadigingen de doucheplaat te herstellen in de oorspronkelijke staat.

Vermijd in het algemeen in het dagelijks gebruik van volgende producten:

- staalwol
- schurende schoonmaakmiddelen
- sterk alkalische schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen met een hoog zuurgehalte
- wasmiddel- en wasmachinelogen

Ook zonder agressieve reinigers zult u bij regelmatig onderhoud een frisse schoonheid en optimale hygiëne bereiken.

Alle doucheplaten worden op het einde van het productieproces gecontroleerd op eventuele vlekken. Wij vragen dan ook van onze klanten dit extra te controleren bij afhaling/plaatsing. Klachten over vlekken die naderhand gemeld worden, maken geen deel uit van de garantie en zullen behandeld worden tegen een vergoeding.

Uitzonderlijk: oplossingen voor extreem hardnekkige vlekken

1. Probeer steeds eerst de meest voor de hand liggende manier! Eerst kijken of u met gewone detergent en een zacht sponsje de vlekken kan verwijderen, herhaal deze manier van reinigen desnoods enkele malen.
2. Bij moeilijkere vlekken kunnen de zogenaamde "magische sponzen" die in de meeste supermarkten verkrijgbaar zijn, gebruikt worden vb: Easy Eraser van Scotch-Brite of de Wipe-It Pro (gebruik in dit geval nog steeds geen schuurspoons- of middel).

Ook bij deze reiniging mag u echter zeker niet vergeten de oorspronkelijke patine te herstellen door met een zachtere schuurcrème in cirkelvormige bewegingen over het behandelde oppervlak te gaan. Dit over het gehele doucheoppervlak om de uniformiteit van de matte afwerking te behouden. Daarna steeds met water naspoelen en onmiddellijk droogvegen met een zachte doek.

COMPOSITET

Dagelijks gebruik

Kwartscomposiet heeft -net zoals elk ander materiaal- geen zelfreinigende werking. Normale vervuilingen zoals olie, vet, kalk, ... dienen daardoor steeds verwijderd te worden om het werkblad zijn mooie, originele uitstraling te laten behouden.

Normaal onderhoud is de eenvoudigste manier om Diresco Stone jarenlang glanzend en stralend mooi te houden. Door het dagelijks reinigen met een vochtige langharige microvezeldoek en door gebruik te maken van een neutraal residuvrij kleurloos schoonmaakproduct laten de meest voorkomende vervuilingen zich gemakkelijk verwijderen. Bij sterkere vervuilingen adviseren wij een intensievere reiniging.

Voor professioneel advies hieromtrent kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met bijvoorbeeld Lithofin die geschikte producten in het gamma heeft. Opletten met sommige afwasmiddelen, aangezien deze een "filmlaag" leggen op het werkblad.

Voedselresten die na opdrogen hard worden (zoals kauwgum, mosterd, vet,...) dienen eerst weggeschrapt te worden met behulp van een stompe kunststof schraper. Daarna schoonmaken en spoelen met zuiver water.

OPGELET!

- Gebruik nooit een schuurmiddel, schuursponsje of staalwol, dit kan de polijstlaag beschadigen en doffe vlekken veroorzaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of ammoniak bevatten, of met een PH waarde hoger dan 10. Let dus op met sommige tabletten voor de vaatwasser
- Bepaalde agressieve chemicaliën - zoals bijvoorbeeld in ovenreinigers of ontstoppers - kunnen blijvende schade toebrengen aan het oppervlak. Ook trichloorethaan, methyleenchloride, verfstripper en schoonmaakmiddelen met een hoge alkaline- of PH-waarde moet men vermijden. Gebruik ook geen schoonmaakproducten op basis van marmersmeel.
- Gebruik geen onderhoudsmiddelen op basis van siliconen.
- Vermijd contact met markeer- of drukinkten.
- Ga nooit op het blad zitten of staan. Dit om het scheuren door extreme spanningen te vermijden bv. bij uitsparingen en overhangende delen.
- Gebruik Diresco kwartscomposiet niet als gevelbekleding voor buiten, zwembadbekleding of andere toepassingen waarbij de composietplaat blootgesteld wordt aan chemicaliën, extreme verhitting, vlammen of ultraviolette stralen.

Door de natuurlijke grondstoffen die gebruikt worden in kwartscomposiet zijn kleur- en structuurverschillen steeds mogelijk. Deze hebben geen invloed op de kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal.

Gezien de dichtheid van het materiaal (niet poreus) krijgen bacteriën en schimmels geen kans. Diresco voldoet aan diverse voedselveiligheids certificaten. (NSF, Greenguard Gold, VOC, ...)

Nieuwe Velvet-afwerking

Vanaf januari 2015 zal de nieuwe verzoete afwerking "Velvet" zijn intrede doen als vervanger van de "easy clean" versie.

De luxueuze uitstraling van deze oppervlaktebewerking zorgt voor een esthetische meerwaarde plus ze staat garant voor een uitstekende dichtheid, diepe kleur en aanzienlijk verhoogde onderhoudsvriendelijkheid.

Als grote voordeel benadrukken we dat deze afwerking geen oppervlaktebescherming (Vlekstop/Protector) meer behoeft.

Lithofin

Lithofin heeft een heel aantal producten in het gamma die uitermate geschikt zijn voor de reiniging, het onderhoud en de bescherming van al uw producten. Zie tabblad 'Onderhoudsproducten' voor een gedetailleerd overzicht.

Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u graag door naar Lithofin:

EUROSIL bvba - LITHOFIN BENELUX
Heirbaan 50
2640 Mortsel (Belgie)

GROENE NUMMERS
België: 0800 90 092
Nederland 0800 022 7245
Fax: +32 3 366 39 11

GELCOAT

Entretien quotidien

Pour l'entretien quotidien de votre tablette de lavabo en Gelcoat, nous vous conseillons d'utiliser une éponge douce non abrasive ou un chiffon et de l'eau propre. Si vous souhaitez néanmoins utiliser un produit d'entretien, optez plutôt pour un nettoyant universel ou un agent de nettoyage doux normal.

Nos produits Gelcoat sont recouverts d'une couche de finition en Gelcoat. Cette couche n'est pas résistante aux rayures à 100 %. L'utilisation d'abrasifs, de produits chlorés et de solvants agressifs n'est donc généralement pas recommandée. Tous les produits d'entretien dont certains composants sont agressifs, chlorés et/ou abrasifs ne peuvent pas non plus être utilisés, car ils attaquent la surface des receveurs de douche et peuvent ternir la couche de finition en Gelcoat ou provoquer des égratignures.

Il existe dans le commerce plusieurs produits conçus pour traiter votre douche afin de créer une couche résistante à l'eau, au calcaire et à la saleté.



La température de l'eau chaude peut s'élever au maximum à 60°C. Une température plus élevée est susceptible de fêler la couche de finition. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

DZIGNSTONE SOLID SURFACE

Entretien quotidien

Dans votre entretien quotidien, n'utilisez jamais de produits d'entretien ou de désinfectants qui contiennent de l'alcool, des solvants ou des acides. Il est également déconseillé d'utiliser des produits abrasifs (éponges à récurer, chiffons et similaires).

Au quotidien, évitez les produits suivants :

- la laine de fer ;
- les produits d'entretien abrasifs ;
- les produits d'entretien très alcalins ;
- les produits d'entretien à acidité élevée ;
- les détergents et lessives pour machines à laver.

Si vous n'utilisez pas de nettoyeurs agressifs et entretenez régulièrement votre produit, vous obtiendrez fraîcheur, beauté et hygiène optimales.

La Dzignstone Solid Surface ne demande pas plus d'entretien spécifique que tout autre matériau de luxe, qu'il s'agisse de la pierre naturelle, du Gelcoat ou du composite rigide. Les fluides peuvent difficilement pénétrer dans le matériau, ce qui limite au maximum la formation de taches causées par les produits d'hygiène quotidiens.

Nous vous conseillons toutefois d'éliminer les taches de savon et d'essuyer la plaque à l'aide d'un chiffon doux après chaque utilisation.

Vous pouvez utiliser de l'eau chaude et un nettoyeur universel ou pour salle de bain (n'utilisez jamais d'éponge, de chlore ou de crème à récurer). Après rinçage, essuyez la surface pour la sécher ou aérez bien votre salle de bain.



La température de l'eau chaude peut s'élever au maximum à 60°C. Les dommages causés par l'utilisation d'eau chaude ne sont pas couverts par la garantie.

Entretien hebdomadaire

Nettoyez en profondeur votre douche en Dzignstone Solid Surface une à deux fois par semaine. Enlevez soigneusement tout résidu de savon que vous avez pu laisser derrière vous. Pour ce faire, utilisez un chiffon et de l'eau, du détergent ou un autre produit d'entretien (mais jamais une éponge, du chlore ou de la crème à récurer).

Dépôts calcaires

En fonction de la dureté de l'eau, des dépôts calcaires peuvent se former (tout comme sur toute autre surface). Ces dépôts peuvent être facilement éliminés à l'aide d'un produit anticalcaire habituel (par ex. Antikal) adapté aux surfaces massives ou délicates. Si vous utilisez un anticalcaire, veuillez respecter les instructions suivantes : versez d'abord le produit sur un chiffon humide (pas directement sur le receveur de douche), puis frottez les surfaces sales, rincez tout de suite abondamment (ne laissez jamais le produit pénétrer !) et essuyez. S'il reste du produit sur les surfaces, répétez la procédure.

DZIGNSTONE SOLID SURFACE (suite)**En règle générale, évitez d'utiliser des produits chimiques et abrasifs**

Certains produits chimiques agressifs peuvent endommager plus sérieusement la Dzignstone Solid Surface. N'utilisez donc jamais de produits d'entretien agressifs comme le chlore, les déboucheurs liquides ou les produits utilisés dans le secteur de la peinture. N'utilisez pas de produits d'entretien acides (comme ceux utilisés pour les canalisations, les toilettes ou le four). Ces produits pourraient provoquer des taches blanches impossibles à éliminer.

Si, par accident ou négligence, vous utilisez les produits susmentionnés et causez des dégâts importants, nous vous conseillons de nettoyer immédiatement le receveur de douche et de rincer abondamment. Vous éviterez ainsi que le produit chimique ne s'ancre davantage dans le matériau. Vous pouvez aussi toujours faire appel à votre installateur ou à un agent de traitement reconnu. Ils disposent des techniques

Au quotidien, évitez en règle générale les produits suivants :

- la laine de fer ;
- les produits d'entretien abrasifs ;
- les produits d'entretien très alcalins ;
- les produits d'entretien à acidité élevée ;
- les détergents et lessives pour machines à laver.

Si vous n'utilisez pas de nettoyeurs agressifs et entretenez régulièrement votre produit, vous obtiendrez fraîcheur, beauté et hygiène optimales.

À la fin du processus de fabrication, tous les receveurs de douche sont contrôlés pour voir s'ils ne présentent pas de taches. Nous demandons aussi à nos clients de le vérifier lors du retrait en magasin ou de l'installation. Les plaintes relatives à des taches communiquées ultérieurement ne sont pas couvertes par la garantie et seront traitées contre rémunération.

Exception : solutions pour les taches extrêmement tenaces

1. Essayez toujours en premier lieu la manière la plus évidente ! Regardez d'abord si vous parvenez à éliminer les taches à l'aide d'un détergent habituel et d'une éponge douce, et répétez votre procédure de nettoyage plusieurs fois si besoin.
2. En cas de taches tenaces, les « éponges magiques », disponibles dans la plupart des supermarchés, peuvent être utilisées par ex. : l'Easy Eraser de Scotch-Brite ou le Wipe-It Pro (même dans ce cas, n'utilisez jamais d'éponge à récurer ou d'abrasif).

Lors de ce nettoyage, n'oubliez pas non plus de restaurer la patine d'origine à l'aide d'une crème à récurer plus douce en effectuant des mouvements circulaires sur la surface traitée. Frottez toute la surface de la douche pour conserver à l'eau et essuyez immédiatement à l'aide d'un chiffon doux.

COMPOSITE

Entretien quotidien

Comme tout autre matériau, le composite quartz n'est pas autonettoyant. Vous devez donc toujours enlever les salissures courantes comme l'huile, la graisse, le calcaire, etc. pour que le plan de travail conserve son bel aspect d'origine.

Un entretien normal est la manière la plus simple de garder la Diresco Stone bien brillante pendant des années. Nettoyer quotidiennement à l'aide d'un chiffon humide en microfibre à poils longs et d'un produit d'entretien neutre, incolore et sans résidu permet d'éliminer facilement les salissures les plus fréquentes. En cas de salissure plus importante, nous vous conseillons un nettoyage plus approfondi.

Pour des conseils professionnels à ce sujet, vous pouvez par exemple prendre directement contact avec Lithofin, dont la gamme comporte des produits adaptés. Veillez à bien choisir votre nettoyeur, car certains déposent un film sur le plan de travail.

Les restes alimentaires qui durcissent quand ils sèchent (chewing-gum, moutarde, gras, etc.) doivent d'abord être enlevés à l'aide d'un grattoir en plastique émoussé. Vous pourrez ensuite nettoyer et rincer à l'eau claire

ATTENTION !

- N'utilisez jamais d'abrasif, d'éponge à récurer ou de laine de fer, car ils sont susceptibles d'endommager le polissage et de provoquer des taches mates.
- vous également de certaines tablettes pour lave-vaisselles.
- Certains substances chimiques agressives - par exemple celles présentes dans les nettoyeurs pour four ou les déboucheurs liquides - peuvent endommager irrémédiablement votre surface. Le trichloroéthane, le chlorure de méthylène, le décapant pour peinture et les produits de nettoyage dont l'alcalinité ou le pH est élevé doivent être évités. N'utilisez pas non plus de produits nettoyeurs à base de farine de marbre.
- N'utilisez pas de produits d'entretien à base de silicone.
- Évitez tout contact avec les encres de marquage et d'imprimerie.
- extrême, par ex. dans les évidements et les parties en porte-à-faux.
- N'utilisez le composite de quartz Diresco comme revêtement pour les murs extérieurs, les piscines ou pour d'autres endroits ultraviolets.

Étant donné les matières premières naturelles utilisées dans le composite de quartz, des différences de couleur et de structure sont possibles. Elles n'ont toutefois aucune influence sur la qualité et la durabilité du matériau.

En raison de l'étanchéité du matériau (non poreux), les bactéries et les moisissures n'ont aucune chance. Diresco a obtenu divers certificats en matière de sécurité alimentaire (NSF, Greenguard Gold, VOC, etc.).

Nouvelle finition Velvet

À partir de janvier 2015, la nouvelle finition adoucie Velvet fait son entrée pour remplacer la version « Easy Clean ».

L'aspect luxueux de ce traitement de surface apporte une plus-value esthétique. Il permet aussi une excellente étanchéité, une couleur intense et une facilité d'entretien considérablement accrue.

Grand avantage : avec cette finition, plus besoin de produit de protection des surfaces (Stop tache/Protector).

Lithofin

Lithofin propose dans sa gamme de nombreux produits adaptés au nettoyage, à l'entretien et à la protection de tous vos produits. Voir l'onglet « Produits d'entretien » pour un aperçu détaillé.

Si vous désirez de plus amples informations, veuillez vous adresser à Lithofin :

EUROSIL bvba - LITHOFIN BENELUX
Heirbaan 50
2640 Mortsel (Belgique)

NUMÉROS VERTS
Belgique : 0800 90 092
Pays-Bas 0800 022 7245
Fax : +32 3 366 39 11

GELCOAT

Daily use

For daily care of your washbasin top in Gelcoat, we advise you to use a soft, non-abrasive sponge or cloth and clean water. However, if you do want to use a cleaner, give preference to a standard mild all-purpose cleaner or cleaning product.

Our Gelcoat products are given a topcoat consisting of Gelcoat. This topcoat is not 100% scratch-resistant. The use of scourers, products containing bleach and harsh solvents is therefore generally inadvisable. Any domestic products with harsh, bleach-containing and/or abrasive constituents must not be used either because they attack the surface of shower trays, they can actually cause dulling or scratches in the Gelcoat topcoat.

There are various products in the shops to use on your shower in order to create a water



The temperature of the hot water must not exceed 60 °C. Higher temperatures may cause hairline cracks in the topcoat. This damage is not covered by warranty.

DZIGNSTONE SOLID SURFACE

Daily use

For day-to-day cleaning, never use cleaners or disinfectants containing alcohol nor cleaners or disinfectants containing solvents or acids. The use of abrasive products (scouring pads, cloths and the like) is also inadvisable.

Avoid daily use of the following products:

- steel wool
- abrasive cleaners
- strongly alkaline cleaners
- cleaners with a high acid content
- washing-power and washing-machine detergents

With regular maintenance you will also achieve fresh cleanliness and optimum hygiene without using strong cleaners.

Dzignstone Solid Surface does not require any more special care for daily maintenance than any other luxury material whether it be natural stone, Gelcoat or hard composite. Liquids are almost incapable of penetrating the material, which means that staining due to bathroom products used on a daily basis is kept down to a minimum.

Nevertheless, we advise removing any soap marks which have formed at once after each use and to rub the tray dry with a soft cloth.

This can be done simply with hot water and a mild bathroom or multipurpose cleaner (never use a sponge, bleach or cream cleaner). Wipe the surface nice and dry each time after cleaning or ventilate your bathroom well.

i *The hot water temperature must not exceed 60 °C. Damage caused by using water which is too hot is not covered warranty.*

Weekly maintenance

You are best giving your Dzignstone Solid Surface shower a more thorough clean on a weekly or fortnightly basis. Thoroughly remove all soap residues which may have been left behind. Use a soft cloth with water, detergent or other cleaner for this (never use a sponge, bleach or cream cleaner).

Limescale

Depending on the hardness of the water in your area, you may find limescale appearing (as it does on other surfaces). This can be removed simply with a standard limescale remover (e.g. Viakal) suitable for solid or delicate surfaces. If you use limescale remover, please adhere to the following procedure: apply the liquid to a damp cloth first (not directly on the shower tray), then rub it into the soiled areas, rinse thoroughly directly after (never allow to soak in!) and rub dry. Repeat this treatment for stubborn residues

DZIGNSTONE SOLID SURFACE (continued)**Avoid using chemicals and abrasive cleaners generally**

Some harsh chemicals can attack Dzignstone Solid Surface to a greater extent. Accordingly, never use strong chemicals such as bleach, drain unblockers or products used in the paint industry. Do not use acid cleaners (such as those used for drains, toilets or ovens).

If, either by accident or negligence, serious damage does occur when using the above-mentioned products, we would advise you to clean your shower tray immediately and wash it off well with abundant water. By doing this you will prevent the chemical from setting to a greater extent in the material. Alternatively techniques at their disposal to restore a shower tray to its original condition even in the event of serious damage.

Generally avoid daily use of the following products:

- steel wool
- abrasive cleaners
- strongly alkaline cleaners
- cleaners with a high acid content
- washing-power and washing-machine detergents

With regular maintenance you will also achieve fresh cleanliness and optimum hygiene without using strong cleaners.

All shower trays are checked at the end of the production process for any stains. Accordingly, we ask our customers to give this an additional check upon collection/installation. Complaints about stains reported subsequently are not covered by warranty and will be handled on a chargeable basis.

In exceptional cases: solutions for extremely stubborn stains

- 1. Always try the most obvious method first! Check first whether you can remove the stains with ordinary detergent and a soft sponge, repeat this method of cleaning a few times if necessary.**
- 2. For more difficult stains, "magic sponges" available in most supermarkets can be used, e.g.: Easy Eraser by Scotch-Brite or Wipe-It Pro (in this case do not use a scouring pad or abrasive either).**

With this cleaning you must make sure not to forget either to restore the original patina by going over the treated surface with a gentler cream cleaner in a circular motion. This needs to be done over the entire shower surface. Always wash off with water thereafter and wipe dry immediately with a soft cloth.

COMPOSITE

Daily use

Like any other material, quartz composite does not have any self-cleaning action. Normal soiling such as oil, grease, lime, etc. therefore need to be removed in all cases to enable the worktop to maintain its beautiful original lustre.

Normal care is the simplest way of keeping Diresco Stone shiny and radiantly beautiful for years. Most commonly-occurring contaminants can be easily removed by cleaning daily with a damp long-pile microfibre cloth and by using a neutral residue-free clear cleaning product. We recommend more intensive cleaning for heavier soiling.

For professional advice on this, you can always contact Lithofin for example for without obligation who have suitable products in their range. Beware of some washing-up liquids, since they leave a "film coating" on the worktop.

Food residues which have hardened after drying off (such as chewing gum, mustard, grease, etc.) need to be scraped off first using a blunt plastic scraper. Clean and rinse off with clean water after that.

CAUTION!

- Never use an abrasive cleaner, scouring pad or steel wool, these can damage the polish coating and cause dull patches.
- Do not use cleaners containing bleach or ammonia, or with a pH value higher than 10. Accordingly, be careful with some dishwasher tablets.
- Some harsh chemicals – such as those in oven cleaners or drain unblockers – can cause permanent damage to the surface. Trichloroethane, methylene chloride, paint stripper and cleaners with a high alkaline content or pH value must be avoided too. -based cleaning products.
- Do not use any silicone-based care products.
- Avoid contact with marking or printing inks.
- Never sit or stand on the worktop, otherwise extreme stresses may occur e.g. at cut-outs and overhanging sections.
- Do not use Diresco quartz composite as wall cladding outdoors, swimming pool cladding or other applications in which the

Colour and texture variations may occur in all cases due to the natural raw materials used in quartz composite. They have no effect on the quality and durability of the material.

Given the density of the material (not porous), bacteria and moulds have no chance of developing. Diresco complies with various food-safety certificates. (NSF, Greenguard Gold, VOC, etc.)

New Velvet finish

The new "Velvet" honed finish will be introduced as from January 2015, as a replacement for the "easy clean" version.

The luxurious appearance of this surface treatment adds aesthetic value plus it guarantees excellent density, depth of colour and significantly increased maintenance-friendliness.

As a major benefit, we would emphasise that this finish no longer needs any surface protection (Stain-Stop/Protector).

Lithofin

Lithofin has numerous products in its range which are perfectly suitable for cleaning, caring for and protecting all your products. See 'Care products' tab for a detailed listing.

If you would like to receive further information, we are happy to refer you to Lithofin:

EUROSIL bvba - LITHOFIN BENELUX
Heirbaan 50
2640 Mortsel, Belgium

FREEFONE NUMBERS
Belgium: 0800 90 092
The Netherlands 0800 022 7245
Fax: +32 3 366 39 11